

Блок распределительный на DIN-рейку РБД-250А IEK RBD-250



Стоимость С НДС

2 031.41 ₺ руб. / шт.

В наличии 873 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **IEK**

Артикул: **RBD-250**

Номинальный ток (А): **250**

Способ монтажа: **DIN-рейка/Винт**

Ширина (мм): **48**

Высота (мм): **96**

Глубина (мм): **51**

Способ присоединения: **Винтовой**

Количество соединений 10 мм 2: **4**

Количество соединений 16 мм 2: **5**

Количество соединений > 25 мм 2: **3**

Количество полюсов: **1**

Ударопрочная: **Да**

Общее число подключений: **12**



Описание

Распределительные блоки РБД предназначены для использования в качестве клеммного зажима при подключении к проводнику большего сечения нескольких проводников меньшего сечения, для создания упорядоченных систем распределения в шкафах, для организации главной заземляющей шины.

Предназначены для монтажа на DIN-рейку или на монтажную панель как в силовых шкафах, так и в квартирных распределительных щитах, для работы в сетях с напряжением до 1000 В частоты 50 Гц при температуре окружающего воздуха от -40 до +70 С.

Распределительные блоки РБД изготовлены из высококачественной латуни с нанесенным специальным защитным покрытием. Корпус выполнен из негорючего пластика.

Способы установки:

- на монтажную DIN-рейку 35 мм,
- на панель щита двумя винтами.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

