

## Фотореле AZH (встроен. фотодатчик монтаж на плоскость 230В 10А 1 НО IP65) F&F EA01.001.001



Стоимость с НДС

**1 431** руб. / шт.

В наличии 1 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



### Характеристики

Производитель (бренд): **Евроавтоматика F&F**

Артикул: **EA01.001.001**

Род тока: **Переменный ток (АС)**

Максимальный выходной ток (мА): **10000**

Материал корпуса: **Пластик**

Температура эксплуатации с (град.С): **-25**

Температура эксплуатации по (град.С): **50**

Тип подключения: **Клеммное присоединение**

Исполнение функции переключения: **Замыкающий контакт (NO)**

Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц с (В): **250**

Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц по (В): **250**

Категория взрывозащиты по газу (Директивы АTEX ЕС): **Нет (без)**

Категория взрывозащиты по пыли (Директивы АTEX ЕС): **Нет (без)**

Конструкция корпуса: **Специальная конструкция**



Время срабатывания (мс): **5000**

Материал оптической поверхности: **Пластик**

Материал оболочки кабеля: **Поливинилхлорид (PVC)**

Степень защиты IP: **IP65**

## Описание

Фотореле (автомат светочувствительный) AZH предназначен для автоматического включения освещения в сумерки и выключения на рассвете.

Особенности

- Герметичный (IP65).
- Встроенный фотодатчик.

Область применения

Для управления освещением улиц, витрин магазинов, рекламы, автостоянок, железнодорожных переездов, остановочных пунктов, строек, коттеджей и т.п.

Принцип работы основан на контроле уровня освещенности встроенным фотодатчиком.

Автомат оснащен схемой помехозащиты от ложных срабатываний.

Максимальный ток нагрузки - 10 А.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте [remcable.ru](http://remcable.ru). Все цены действительны на момент выгрузки.

