

Фотореле с выносным датчиком DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25



Стоимость с НДС

1 024.58 руб. / шт.

В наличии 130 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **EKF**

Артикул: **fr-din-1-25**

Способ монтажа: **DIN-рейка**

Номинальное напряжение (В): **230**

Номинальная частота с (Гц): **50**

Номинальная частота по (Гц): **60**

Ширина в числах модульных расстояний: **2**

Максимальный коммутируемый ток (при $\cos \Phi = 0,6$) (А): **10**

Максимальная мощность лампы (Вт): **3000**

Максимальная длина провода датчика света (м): **50**

Максимальная нагрузка люминесцентными лампами (В.А): **1300**

Максимальная нагрузка люминесцентными лампами (двухламповая схема) (В.А): **1300**

Максимальная нагрузка люминесцентными лампами (с параллельной компенсацией) (В.А): **1300**

С программируемым отключением на ночь: **Нет**

Степень защиты (IP) датчика освещенности: **IP65**



Кнопочный ввод: **Нет**

Степень защиты IP: **IP21**

Номинальный коммутируемый ток (А): **25**

Установка диапазона значений яркости с (лк): **2**

Установка диапазона значений яркости по (лк): **100**

Класс защиты датчика света: **III**

Описание

Фотореле серии DIN-1 (ФР) предназначены для автоматического контроля (включения или отключения) освещения в зависимости от уровня освещенности. Включение - при снижении освещенности (сумерки) и отключение - при увеличении освещенности (рассвет). Порог срабатывания может быть изменен с помощью регулятора на передней панели (от 2Лк до 100Лк). Преимущества: Датчик в комплекте Максимальный ток нагрузки, 25А Широкий диапазон регулировки освещенности Модульное исполнение на DIN-рейку

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

