

Гильза ГМЛ-П 10 медн. КВТ 67293



Стоимость С НДС

17.59 ₽ руб. / шт.

В наличии 200 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **КВТ**

Артикул: **67293**

Номинальный ток (А): **85**

Исполнение: **Стандартное**

Тип подключения: **Ударный соединительный элемент**

Защитное покрытие поверхности: **Луженая оловом**

Изоляция: **Нет (без)**

Для защищенных от натяжения соединений: **Нет**

Ряд напряжений: **До 1 кВ**

Цвет изоляции: **Нет (без)**

Материал: **Медь**

Номинальное поперечное сечение с (кв.мм): **6**

Номинальное поперечное сечение по (кв.мм): **10.5**

Подходит для плоских проводников: **Нет**

Подходит для круглых проводов: **Да**



Описание

- Предназначены для параллельного соединения внахлест медных проводов методом опрессовки
- Сводная таблица применяемости ГМЛ-П
- Материал: электротехническая медь марки М1
- Рабочее напряжение: до 1 кВ
- Покрытие: олово-висмутовое лужение (климатическое исполнение «Т2»)
- Гильзы имеют сквозную конструкцию
- Матовое лужение с добавками висмута обеспечивает повышенную коррозионную стойкость защитного покрытия
- Снятые по краям гильзы фаски облегчают заведение провода
- Уменьшенные габариты гильз позволяют осуществлять монтаж в условиях ограниченного пространства
- Расширенные мультиразмерные диапазоны опрессовки
- В пределах указанного диапазона возможно соединение в одну линию проводов разных сечений или монтаж ответвления
- Хорошая альтернатива для монтажа проводов методом опрессовки внутри распаячной коробки

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

