

Гильза соединительная ГСИ-Т 6.0 КВТ 59124



Стоимость С НДС

21.07 ₹ руб. / шт.

В наличии 1173 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **КВТ**

Артикул: **59124**

Исполнение: **Стандартное**

Тип подключения: **Ударный соединительный элемент**

Защитное покрытие поверхности: **Луженая оловом**

Изоляция: **Усаживаемая изоляция из полиэтилена (PE)**

Для защищенных от натяжения соединений: **Нет**

Ряд напряжений: **10 кВ**

Цвет изоляции: **Желтый**

Материал: **Медь**

Номинальное поперечное сечение с (кв.мм): **4**

Номинальное поперечное сечение по (кв.мм): **6**

Подходит для плоских проводников: **Нет**

Подходит для круглых проводов: **Да**



Описание

- Предназначены для соединения встык многопроволочных медных проводов методом опрессовки
- Материал изоляции: сшитый полиэтилен. Не содержит галогенов
- Термостойкость изоляции: 125 °C
- Материал гильзы: медь марки М1
- Покрытие гильзы: электролитическое лужение
- Максимальное напряжение: 690 В
- Особенности конструкции:
 - гильза выполнена из бесшовной цельнотянутой медной трубки
 - стопорная высечка, расположенная по центру гильзы, определяет глубину захода провода в соединитель
 - снятые по краям гильзы фаски облегчают заведение провода
 - термоусаживаемая трубка с клеевым слоем обеспечивает полную герметичность и антикоррозионную защиту контактного соединения после усадки
 - Полупрозрачный корпус позволяет контролировать глубину захода жил
 - В пределах указанного диапазона возможно соединение в одну линию проводов разных сечений или монтаж ответвления
- Опрессовка поверх изолирующего корпуса

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

