

Изолента ХБ 15мм (рул.10м) Rexant 09-2405



Стоимость С НДС

101.87 руб. / шт.

В наличии **213** (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **Rexant**

Артикул: **09-2405**

Цвет: **Черный**

Ширина (мм): **15**

Устойчивость к УФ-излучению: **Да**

Толщина (мм): **.4**

Самозатухающий: **Нет**

Двухсторонний: **Нет**

Длина (м): **10**

Термостойкость до (град.С): **100**

Материал: **Ткань**

Температуростойкость с (град.С): **-30**

Температуростойкость по (град.С): **30**

Прозрачный: **Нет**

Изоляционная: **Да**

Подходит для высокого напряжения: **Нет**

Вулканизация: **Нет**

Самосваривающийся/Амальгамирующий: **Нет**



Светоотражающая (флуоресцентная): **Нет**

Описание

Изоляционная лента представляет собой специальный материал, предназначенный для изоляции оголенных электрических проводов в процессе монтажа электропроводки. Также данный материал обеспечивает герметичность изделий от воздействия влаги и солнечного света.

Конструктивно х/б изолента представляет собой прорезиненную хлопчатобумажную ленту, покрытую с одной стороны специальным клеящим составом. Обычно х/б изолента выпускается черного цвета и отличить ее можно по большему диаметру мотка (в 2-3 раза) по сравнению с ПВХ аналогом.

Если сравнивать данный вид изоленты, например, с ПВХ изолентой, то х/б материал обладает одним неоспоримым преимуществом. Его можно использовать там, где существуют значительные повышения температуры. Основа ПВХ при высоких температурах просто расплавляется, а х/б прекрасно держится.

Конечно, при температурах выше 100 градусов основа х/б ленты начинает выгорать и обугливаться, но так как изоляция наносится обычно в несколько слоев, она коксуется, сохраняя изоляционные свойства. В связи с этим, даже в случае подгорания контактов или места стыка проводов, изоляция которых выполнена с помощью данного вида изоляционной ленты, из-за чрезмерной нагрузки возгорания не возникает, что может спасти от пожара.

Технические
характеристики:

Цвет:
черный

Материал: основа из хлопчатобумажной ткани и каучуковый клеевой слой

Ширина: 15 мм

Длина: 10 м

Толщина: 0,35 мм

Вес: 100 гр.

Напряжение: до 1000 В

Температура использования: -30...+30 °C

Гарантийный срок эксплуатации - 7 лет

Гарантийный срок хранения - 7 лет

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)



Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

