


Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 4х2,5 - ПромЭл



Стоимость С НДС

128.88 руб. / м.

Под заказ

 Доставка: от 2 дней

Код товара:
00-00169118



Характеристики

Сечение жилы (мм/кв): **2,5**

Производитель (бренд): **ПромЭл**

Марка кабеля: **КВВГнг(А)-LS**

Тип кабеля: **контрольный**

Исполнение кабельного изделия: **круглый**

Количество жил: **4**

Материал жил(ы): **медь**

Тип исполнения жилы: **однопроволочная**

Форма поперечного сечения жилы: **круглая**

Заполнение: **материалом внутренней оболочки**

Показатель пожарной опасности: **нг(А)-LS**

Класс пожарной опасности: **П16.8.2.2.2**

Материал изоляции: **ПВХ композиция пониженной пожарной опасности**

Номинальное переменное напряжение, кВ: **0,66**

Диаметр, мм: **10,4**

Номинальное постоянное напряжение, кВ: **1**

Частота, Гц: **100**

Стандарт: **ГОСТ 1508-78**



Климатическое исполнение: **УХЛ1; УХЛ2; УХЛ3; УХЛ4**

Категория нераспространения горения: **A**

Вес, кг/м: **0,192**

Наружная оболочка: **ПВХ композиция пониженной пожарной опасности**

Класс жил(ы) по ГОСТ 22483 (IEC 60228:2004): **1**

Диапазон температуры эксплуатации, °C: **от -50 до +50**

Описание

Назначение кабеля КВВГнг(А)-LS 4x2,5

Кабель контрольный с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности. Предназначен для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В. Применяется для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабель, в том числе для использования в системах АС классов 3 и 4 по классификации ОПБ-88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Возможна прокладка без ограничения разности уровней по трассе прокладки, в том числе и на вертикальных участках.

Расшифровка кабеля КВВГнг(А)-LS 4x2,5

К - кабель контрольный;
В - изоляция из ПВХ композиции пониженной пожарной опасности;
В - наружная оболочка из ПВХ композиции пониженной пожарной опасности;
Г - без защитных покровов;
нг(А) - категория нераспространения горения при групповой прокладке;
LS - пониженное дымо- и газовыделение;



Документация

ГОСТ 1508-78 - Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией.pdf
0.9мб

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

