

## Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLSLTx 1x120-1 белый - Кабэкс



Стоимость С НДС

**1 671.85** руб. / м.

В наличии 365 (м)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:  
00-00180411



### Характеристики

Сечение жилы (мм/кв): **120**

Производитель (бренд): **Кабэкс**

Марка кабеля: **ВВГнг(А)-FRLSLTx**

Количество жил: **1**

### Описание

## Назначение кабеля ВВГнг(А)-FRLSLTx 1x120-1 (Белый)

Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью продуктов горения. Предназначен для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигналов в стационарных электротехнических установках при переменном напряжении до 1 кВ с частотой до 50 Гц. Предназначен для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигналов в стационарных электротехнических установках при переменном напряжении до 1000 В частотой до 50 Гц. Для общепромышленного применения и на атомных станциях АС вне гермозоны в системах АС класса 2 по классификации ОПБ 88/97 ПНАЭ Г-01-011 ТУ 16. К71-337-2004. Используется для прокладки кабельных линий питания оборудования систем безопасности АС, электропроводок цепей систем



пожарной безопасности цепи пожарной сигнализации, питания насосов пожаротушения, освещения запасных выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и приточной вентиляции, эвакуационных лифтов, в том числе во взрывоопасных зонах всех классов, кроме взрывоопасных зон класса В1, для электропроводок в операционных отделениях больниц, цепей аварийного электроснабжения и питания оборудования токоприемников, функционирующих при пожаре. Возможна прокладка без ограничения разности уровней по трассе прокладки, в том числе и на вертикальных участках.

## Расшифровка кабеля ВВГнг(А)-FRLSLTx 1x120-1 (Белый)


В - изоляция из ПВХ композиции пониженной пожарной опасности;  
В - наружная оболочка из ПВХ композиции пониженной пожарной опасности;  
Г - без защитных покровов;  
FR - огнестойкий;  
нг(А) - категория нераспространения горения при групповой прокладке;  
LS - пониженное дымо- и газовыделение;  
LTx - низкая токсичность продуктов горения.

## Условия хранения и эксплуатации

Предельная длительно допустимая рабочая температура жил - 70°C.  
Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании - 160°C.  
Длительно-допустимая температура нагрева жил кабелей в режиме перегрузки - 90°C.  
Срок хранения кабелей на открытых площадках - не более 2 лет.  
Срок хранения кабелей под навесом - не более 5 лет.  
Срок хранения кабелей в закрытых помещениях - не более 10 лет.

## Сертификаты





Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.