

Клемма измерительная винтовой зажим 2 точки подключения 6кв.мм сер. DKC TUR-6-RTK-S



Стоимость с НДС

421.78 руб. / шт.

В наличии 42 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **DKC**

Артикул: **TUR-6-RTK-S**

Способ монтажа: **DIN-рейка/G-рейка**

Цвет: **Серый**

Номинальное напряжение (В): **1000**

Длина (мм): **72**

Рабочая температура с (град.С): **-40**

Рабочая температура по (град.С): **105**

Класс горючести материала изоляции в соответствии со стандартом UL57: **V0**

Ширина/Шаг подключения (мм): **8.2**

Высота минимально возможного монтажа (мм): **51.5**

Исполнение продольного ножа: **Скользящий**

Исполнение поперечного ножа: **Скользящий**

Со встроенным тестовым гнездом: **Да**

Количество уровней: **1**

Количество клемм на уровень: **2**

Сечение однопроволочного проводника с (кв.мм): **.5**



Сечение однопроволочного проводника по (кв.мм): **10**

Сечение особо тонкопроволочного гибкого проводника без наконечника с (кв.мм):
.5

Сечение особо тонкопроволочного гибкого проводника без наконечника по
(кв.мм): **6**

Сечение многопроволочного гибкого проводника с (кв.мм): **.5**

Сечение многопроволочного гибкого проводника по (кв.мм): **6**

Материал изоляции корпуса: **Термопласт**

Расположение присоединения: **Сбоку**

Номинальный ток In (А): **57**

Описание

Клемма измерительная с винтовым зажимом предназначена для соединения двух проводников и подключения измерительных трансформаторов тока и напряжения. Имеет встроенную продольную подвижную перемычку и возможность установки перемычки для КЗ между клеммами для закорачивания вторичных цепей трансформаторов тока. Монтаж на DIN-рейку OMEGA. Температура эксплуатации от -40 до +105°C. Корпус выполнен из ПА 6.6 с классом горючести V0 UL-94. Серый цвет, 2 точки подключения, 6 мм². Система винтовых и сдвижных перемычек. Габариты (В?Ш?Г) 51,5?72?8,2 мм.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

