

Клемма с пастой строительно-монтажная SMK 773-104 4-проводная 1.0-2.5кв.мм с пастой (уп.100шт) PROxima EKF plc-smk-104



Стоимость С НДС

1 166.81 ₹ руб. / шт.

В наличии 86 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **EKF**

Артикул: **plc-smk-104**

Номинальный ток (А): **24**

Номинальное напряжение (В): **400**

Цвет: **Черный**

Количество зажимов, клемм: **4**

Диаметр кабеля с (мм): **1.13**

Диаметр кабеля по (мм): **1.83**

Подходит для однопроволочных проводников: **Да**

Сечение гибкого проводника с наконечником с (кв.мм): **1**

Сечение гибкого проводника с наконечником по (кв.мм): **2.5**

Сечение жесткого проводника с (кв.мм): **1**

Сечение жесткого проводника по (кв.мм): **2.5**

Диапазон площади сечения по стандарту AWG с: **17**

Диапазон площади сечения по стандарту AWG по: **13**

Номинальное поперечное сечение с (кв.мм): **1**



Номинальное поперечное сечение по (кв.мм): **2.5**

Подходит для многопроволочных проводников: **Да**

Подходит для гибкого провод(ник)а: **Нет**

С рычагом управления: **Нет**

Описание

Клеммы СМК с пастой ЕКФ предназначены для присоединения и ответвления одножильных проводников из меди и алюминия или многожильного медного провода с наконечником в электрических цепях переменного тока с частотой 50 Гц напряжением до 400 В. Клеммы применяются в распределительных коробках. Удобство данных клемм заключается в безвинтовом креплении проводников (используется подпружиненная стальная пластина с антикоррозионным покрытием). Качество подключения не зависит от квалификации электромонтажника. Каждый проводник имеет отдельное клеммное место. Контактная паста автоматически снимает окисную пленку с алюминиевых проводов и предохраняет их от повторного окисления. Клеммы можно использовать при температуре от -40 до +40° С.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

