

Клемма строительно-монтажная СМК 222-412 2-проводная 0.08-2.5/4кв.мм сер. (уп.50шт) Rexant 07-5252-4



Стоимость с НДС

579.50 руб. / шт.

В наличии 224 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **Rexant**

Артикул: **07-5252-4**

Номинальный ток (А): **32**

Номинальное напряжение (В): **400**

Цвет: **Светло-серый**

Количество зажимов, клемм: **2**

Подходит для однопроводных проводников: **Да**

Сечение гибкого проводника с наконечником с (кв.мм): **.1**

Сечение гибкого проводника с наконечником по (кв.мм): **3**

Сечение жесткого проводника с (кв.мм): **.08**

Сечение жесткого проводника по (кв.мм): **4**

Диапазон площади сечения по стандарту AWG с: **28**

Диапазон площади сечения по стандарту AWG по: **12**

Номинальное поперечное сечение с (кв.мм): **.08**

Номинальное поперечное сечение по (кв.мм): **4**

Подходит для многопроводных проводников: **Да**

Подходит для гибкого провод(ник)а: **Да**



С рычагом управления: **Да**

Описание

Универсальные клеммы REXANT позволяют быстро и безопасно соединять медные одножильные и многожильные проводники тонкого сечения. Продуманный плоско-пружинный зажим равномерно давит на всю контактную поверхность, исключая высокое переходное сопротивление.

Проводящая часть соединителя изготовлена из меди. Специальное технологическое отверстие на корпусе клеммы предназначено для проверки соединения тестером-пробником или щупом мультиметра. Предварительно провода зачищают примерно на 9-12 мм.

Преимущества:

Двухпроводная клемма обладает клеммным местом для каждого кабеля

Для монтажа не требуются дополнительные инструменты

Большой запас мощности позволяет использовать клеммы для подключения любых бытовых приборов

Характеристики:

Размер: 12.4x14.5x20.5 мм

Материал: полиамид

Количество контактов: 2

Материал контактов: луженая медь

Зажим: сталь

Цвет: серый

Напряжение: 400 В

Материал подключаемых проводов: Cu

Типы подключаемых проводов: одножильные, многожильные

Ток: для одножильных проводов — 32 А, для многожильных проводов — 24 А 28-12 AWG

Поддерживаемое сечение: 2x0.08-4 мм² (одножильный провод), 2x0.08-2.5 мм² (многожильный провод)

Рабочая температура: -40...+85 °С

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

