

Клемма строительно-монтажная СМК 222-413 (блист.5шт) EKF plc-smk-413b



Стоимость с НДС

112.02 руб. / шт.

В наличии 49 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **EKF**

Артикул: **plc-smk-413b**

Номинальный ток (А): **32**

Номинальное напряжение (В): **400**

Цвет: **Светло-серый**

Количество зажимов, клемм: **3**

Диаметр кабеля с (мм): **.32**

Диаметр кабеля по (мм): **1.83**

Подходит для однопроволочных проводников: **Да**

Сечение гибкого проводника с наконечником с (кв.мм): **.08**

Сечение гибкого проводника с наконечником по (кв.мм): **4**

Сечение жесткого проводника с (кв.мм): **.08**

Сечение жесткого проводника по (кв.мм): **2.5**

Диапазон площади сечения по стандарту AWG с: **28**

Диапазон площади сечения по стандарту AWG по: **11**

Номинальное поперечное сечение с (кв.мм): **.8**

Номинальное поперечное сечение по (кв.мм): **4**



Подходит для многопроволочных проводников: **Да**

Подходит для гибкого провод(ник)а: **Да**

С рычагом управления: **Да**

Описание

Каждая упаковка содержит по пять клемм. Прочный пластик дает дополнительную защиту изделиям, а лаконичный дизайн с яркими цветами выгодно выделяется на полках магазинов. Антивандальная упаковка полностью запаяна, что исключит ее несанкционированное вскрытие в магазине. Клеммы СМК предназначены для многократного присоединения и ответвления одножильных и многожильных проводников из меди в электрических цепях переменного тока с частотой 50 Гц напряжением до 400 В. Клеммы можно использовать при температуре от -40 до +40° С и относительной среднегодовой влажности 60% при температуре 20° С. Во избежание перегрева в одну клемму предусматривается подключение проводов одного сечения.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

