

Клемма строительно-монтажная SMK 2273-244 4-проводная 0.5-2.5кв.мм с пастой (уп.100шт) PROxima EKF plc-smk-2273-244



Стоимость с НДС

1 248.79 руб. / шт.

В наличии 162 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **EKF**

Артикул: **plc-smk-2273-244**

Номинальный ток (А): **24**

Номинальное напряжение (В): **400**

Цвет: **Желтый**

Количество зажимов, клемм: **4**

Диаметр кабеля с (мм): **.8**

Диаметр кабеля по (мм): **1.83**

Подходит для однопроволочных проводников: **Да**

Сечение гибкого проводника с наконечником с (кв.мм): **.5**

Сечение гибкого проводника с наконечником по (кв.мм): **2.5**

Сечение жесткого проводника с (кв.мм): **.5**

Сечение жесткого проводника по (кв.мм): **2.5**

Диапазон площади сечения по стандарту AWG с: **20**

Диапазон площади сечения по стандарту AWG по: **13**

Номинальное поперечное сечение с (кв.мм): **.5**

Номинальное поперечное сечение по (кв.мм): **2.5**



Подходит для многопроволочных проводников: **Да**

Подходит для гибкого провод(ник)а: **Нет**

С рычагом управления: **Нет**

Описание

Клеммы СМК компактные серии 2273 применяются в распределительных коробках и предназначены для присоединения и ответвления одножильных проводников из меди и алюминия или многожильного медного провода с наконечником в электрических цепях переменного тока с частотой 50 Гц напряжением до 400 В. Клеммы СМК компактные серии 2273 с пастой предусматривают наличие специальной контактной пасты, которая автоматически снимает окисную пленку с алюминиевых проводов и предохраняет их от повторного окисления. Клеммы можно использовать при температуре от -40 до +40° С.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

