

Клещи токовые M266F Mastech 13-1304



Стоимость С НДС

2 880.42 ₽ руб. / шт.

В наличии 4 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **Mastech**

Артикул: **13-1304**

Род тока: **Переменный ток**

Индикация: **Цифровой**

Выбор диапазона: **Ручной**

Диапазон измерения переменного тока с (А): **200**

Диапазон измерения переменного тока по (А): **1000**

Диапазон измерения сопротивления: **Да**

Размер отверстия клещей, зажима (мм): **50**

Проверка целостности: **Да**

Измерение коэффициента мощности: **Да**

Измерение токов утечки: **Нет**

Измерение в кабелях с прямыми и обратным проводами: **Нет**

Измерение высших гармоник: **Нет**

Измерение переменного тока: **Да**

Измерение постоянного тока: **Нет**

Аналоговые показания: **Нет**



Описание

Токоизмерительные клещи (или Клещи Дитце) — это прибор, который позволяет измерять переменный ток без разрыва самой цепи, в которой проводится измерение. Прибор получает результат измерений, исходя из закона электромагнитной индукции. Если в проводнике течет ток, то вокруг проводника создается магнитное поле и если этот проводник охватить другим проводником, то в нем возникает ЭДС (ЭлектроДвижущая Сила). Полученная ЭДС при определенных условиях пропорциональна измеряемому току. И таким образом, измерив напряжение на данном проводнике, станет возможным и определение величины измеряемого тока.

Токоизмерительные клещи серии M266 являются многофункциональным прибором, с помощью которого можно измерить множество параметров. Кроме основной функции измерения переменного тока, с помощью M266F можно измерить постоянное и переменное напряжение, сопротивление и частоту. Кроме того, у данного прибора есть функция прозвонки целостности цепи и проверки диодов.

Токовые клещи M266F имеют функцию удержания результата измерений DATA HOLD для тех случаев, когда измерения проводятся в труднодоступных местах и не всегда есть возможность взглянуть на экран. Прибор изготовлен из высококачественных материалов и имеет эргономичный дизайн. Инженеры старались максимально упростить прибор, и поэтому, с ним легко работать даже одной рукой. Кроме того, у прибора усиленный переключатель, благодаря которому исключается возможность случайного нажатия.

Калибровка и тестирование приборов произведены под контролем компании СДС.

Характеристики:

Постоянное напряжение: 2 В/20 В/200 В $\pm(0.5\% + 3)$, 1000 В $\pm(0.8\% + 3)$

Переменное напряжение: 200 В $\pm(1.0\% + 5)$, 750 В $\pm(1.2\% + 5)$

Переменный ток: 200 А $\pm(2.5\% + 5)$, 1000 А $\pm(3\% + 10)$

Сопротивление: 200 Ом/2 КОм /20 КОм/200 КОм/2 МОм $\pm(1\% + 8)$

Частота: 2 кГц $\pm(2,0\% + 5)$

3-разрядный дисплей

Охват клещей: 50 мм

Ручной выбор предела измерений

Регистрация max значений (Max Hold)

Режим удержания измерений DATA HOLD

Прозвонка целостности цепи

Импеданс: < 50 Ом

Размер: 235x96,6x46 мм

Тип батареи: 9 В «Крона»

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

