

Колодка клеммная CTS-F с предохранителем 4кв.мм сер. IEK УСТ14-00-K03-004



Стоимость с НДС

179.47 руб. / шт.

В наличии 43 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **IEK**

Артикул: **УСТ14-00-K03-004**

Способ монтажа: **DIN-рейка 35 мм**

Цвет: **Серый**

Номинальное напряжение (В): **800**

Длина (мм): **57**

Рабочая температура с (град.С): **-40**

Рабочая температура по (град.С): **85**

Ширина/Шаг подключения (мм): **8**

Высота минимально возможного монтажа (мм): **50**

Исполнение предохранителя: **G-предохранитель 5x20 мм**

Исполнение держателя предохранителя: **Поворотный**

Тип элемента для индикации неисправности: **Нет (без)**

Количество уровней: **1**

Сечение однопроволочного проводника с (кв.мм): **.2**

Сечение однопроволочного проводника по (кв.мм): **6**

Сечение многопроволочного гибкого проводника с (кв.мм): **.2**



Сечение многопроволочного гибкого проводника по (кв.мм): **4**

Материал изоляции корпуса: **Термопласт**

Номинальный ток In (A): **6**

Описание

Клеммные колодки с винтовыми зажимами серии CTS используются в различных решениях промышленности, энергетики, инфраструктуры. Они имеют универсальную систему зажима с высоким контактным усилием.

Клеммные колодки CTS-F используются в электрических системах и системах управления, требующих защиты предохранителями.

Предохранителя в комплекте нет.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

