


Колодка клеммная CTS-МС 4 вывода 4кв.мм сер. IEK УСТ12-00-4-K03-004



Стоимость с НДС

185.62 руб. / шт.

В наличии 26 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **IEK**

Артикул: **УСТ12-00-4-K03-004**

Способ монтажа: **DIN-рейка 35 мм**

Цвет: **Серый**

Номинальное напряжение (В): **630**

Длина (мм): **65**

Рабочая температура с (град.С): **-40**

Рабочая температура по (град.С): **85**

Ширина/Шаг подключения (мм): **6**

Высота минимально возможного монтажа (мм): **53.4**

При необходимости возможна установка замыкающей пластины: **Да**

Тип электрического присоединения 1: **Винтовое соединение**

Количество уровней: **1**

Количество клемм на уровень: **4**

Сечение однопроволочного проводника с (кв.мм): **.2**

Сечение однопроволочного проводника по (кв.мм): **6**

Сечение многопроволочного гибкого проводника с (кв.мм): **.2**



Сечение многопроволочного гибкого проводника по (кв.мм): **4**

Материал изоляции корпуса: **Термопласт**

Расположение присоединения: **Сбоку**

Номинальный ток In (A): **32**

Описание

Клеммные колодки с винтовыми зажимами серии CTS используются в различных решениях промышленности, энергетики, инфраструктуры. Они имеют универсальную систему зажима с высоким контактным усилием.

Особенностью клеммных колодок CTS-ML является возможность подключения до четырех проводников в одной клемме, обеспечивая большую плотность подключений и компактность решения.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

