

Комплект промежуточной подвески ES 1500 E (25-95кв.мм) (CS1500+PS1500) (SO 260 ES 1500) НИЛЕД 10300111



Стоимость с НДС

612.67 руб. / шт.

В наличии 402 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **НИЛЕД**

Артикул: **10300111**

Номинальное сечение проводника (кв.мм): **25**

Предельная нагрузка (кН): **12**

Максимальное сечение проводника (кв.мм): **96**

Тип системы: **СИП-2/СИП-4**

Описание

• НАЗНАЧЕНИЕ

Промежуточный поддерживающий зажим представляет собой жесткую сборку несущего кронштейна и собственно подвеса и используется при прокладке воздушных изолированных линий (ВЛИ) электропередачи до 1 кВ на основе СИП-2, предназначен для крепления несущей нейтрали провода.

• ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Промежуточные опоры ВЛИ до 1 кВ

• ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

После раскатки и СИП на требуемой высоте на промежуточных опорах раскаточные ролики заменяются на промежуточные зажимы. Нейтральный провод фиксируется в



зажиме для предотвращения повреждения изоляции.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И АКСЕССУАРЫ
лента бандажная или анкерные винты.
Остальные принадлежности определяются проектом на ВЛИ.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

