

Контактор КМИ-11260 12А 380В/АС3 IP54 KARAT IEK ККМ16-012-380-00



Стоимость с НДС

2 773.26 руб. / шт.

В наличии 26 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **IEK**

Артикул: **ККМ16-012-380-00**

Номинальная мощность при АС-3, 400 В (кВт): **5.5**

Номинальный рабочий ток Ie (А): **25**

Условный номинальный ток короткого замыкания Iq (кА): **1**

Диапазон настройки устройства защиты от перегрузки с (А): **9**

Диапазон настройки устройства защиты от перегрузки по (А): **13**

Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц с (В): **400**

Степень защиты IP: **IP54**

Тип присоединения главной электрической цепи: **Винтовое соединение**

Род тока включения: **Переменный ток (АС)**



Описание

Контакторы КМИ в сборе с электротепловым реле в защитной оболочке являются комплектным устройством, состоящим из малогабаритного контактора КМИ, теплового реле РТИ, оболочки с сальниками и кнопок управления. Предназначены для дистанционного пуска непосредственным подключением к сети и остановки трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором на напряжение переменного тока до 400 В, а также для защиты электродвигателей от перегрузок недопустимой продолжительности и сверхтоков, возникающих при обрыве одной из фаз. При применении контакторов КМИ 10910+КМИ 23211 используется пластиковая оболочка, контакторов КМИ 34012+КМИ 49512 - металлическая оболочка.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

