

Коробка КЗНС-16 УХЛ1.5 IP65 латун. сальники ГОФРОМАТИК zeta30316



Стоимость с НДС

4 803.13 руб. / шт.

В наличии **25** (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **ЗЭТАРУС**

Артикул: **zeta30316**

Способ монтажа: **Открытой установки**

Ширина (мм): **175**

Не содержит (без) галогенов: **Да**

Глубина (мм): **100**

Возможность расширения: **Нет**

С прозрачной крышкой: **Нет**

С крышкой: **Да**

Количество соединительных клемм: **20**

Номинальное напряжение изоляции U_i (В): **660**

Длина (мм): **336**

Пломбируемая: **Нет**

Огнестойкая целостность цепи (по стандарту DIN 4102-12): **Нет (без)**

Температура эксплуатации с (град.С): **-40**

Температура эксплуатации по (град.С): **60**

Материал: **Сталь**



Температура эксплуатации с (град.С): **-40**

Температура эксплуатации по (град.С): **60**

Количество входов, вводов: **7**

Взрывопротоверенное исполнение: **Нет**

Фиксация крышки: **Винтовое**

Максимальное сечение проводника (кв.мм): **4**

Степень защиты IP: **IP65**

Для взрывоопасных зон по газу: **Нет (без)**

Для зоны взрывозащиты по пыли (Директивы АТЕХ ЕС): **Нет (без)**

Толщина плиты шкафа (мм): **2**

Описание

• НАЗНАЧЕНИЕ

изделие КЗНС представляет собой герметичную разборную металлическую коробку с кабельными вводами и предназначено для соединения и разветвления вторичных и силовых электрических цепей, выполняемых контрольными кабелями с числом жил до 52 и силовыми кабелями с алюминиевыми и медными жилами сечением от 1,5 до 6,0 кв.мм.

Коробка укомплектована клеммами, количество определяется модификацией коробки.

• ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Соединение, разветвление и монтаж электрических цепей с напряжением до 660В и токами не более 10 или 16А (ток определяется модификацией коробки) на промышленных и коммерческих объектах без специальных требований к взрывозащищенности оборудования.

• ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Перед монтажом кабелей коробка вскрывается, через кабельные вводы проводятся и разделяются кабели, электрический контакт жил обеспечивается клеммами. После завершения электромонтажа коробка собирается, может быть закреплена на опорной поверхности. Конструкция коробки обеспечивает IP65, климатическое исполнение У2.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И АКСЕССУАРЫ

набор электромонтажного инструмента;



[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

