

Коробка ответвительная 90x90x53мм IP66 RAL9006 окрашен. алюм. DKC 65300



Стоимость с НДС

2 203.27 руб. / шт.

В наличии **75 (шт)**

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **DKC**

Артикул: **65300**

Способ монтажа: **Универсальный (-ая)**

Цвет: **Серый**

Ширина (мм): **90**

Глубина (мм): **53**

Форма: **Квадрат**

Защитное покрытие поверхности: **Необработанная**

Оснащение: **Нет (без)**

Длина (мм): **90**

Пломбируемая: **Да**

Температура эксплуатации с (град.С): **-25**

Температура эксплуатации по (град.С): **70**

Материал: **Алюминий**

Температура эксплуатации с (град.С): **-25**

Температура эксплуатации по (град.С): **70**

Взрывоповеренное исполнение: **Нет**



Фиксация крышки: **Винтовое**

С защитным экраном: **Нет**

Всепогодный: **Да**

Степень защиты IP: **IP66**

Для диаметров труб: **32 мм**

Ввод сзади: **Нет**

Для взрывоопасных зон по газу: **Нет (без)**

Соединяемый в ряд: **Нет**

Вид ввода в корпус: **Нет (без)**

Для зоны взрывозащиты по пыли (Директивы ATEX EC): **Нет (без)**

Описание

Система металлических труб "Cosmes" - надежная защита кабеля как в промышленной сфере, так и в сфере коммерческой недвижимости. Металлорукава прочны, устойчивы к температурным воздействиям и возгоранию, воздействию влаги, солей, масел и кислот. Ряд металлорукавов "Cosmes" имеет изоляцию, обеспечивающую высокую степень пыле- и влагозащиты.

Металлические ответвительные коробки используются для эстетичного оформления мест соединения кабелей и защиты их от негативных воздействий внешней среды. Коробки могут применяться как на открытом воздухе, так и в помещениях.

Окрашенные ответвительные алюминиевые коробки используются для протяжки и соединения кабелей, а также установки оборудования, как пассивного, так и активного.

Отличительные особенности изделий: они изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в серый цвет (RAL 9006), что обеспечивает им высокую устойчивость к коррозии, ультрафиолету и механическим воздействиям. Монтажные отверстия внутри коробки позволяют установить DIN-рейку и монтажную плату. Степень герметизации - IP 55. Габариты: 90x90x53 мм.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

