

## Коробка ответвительная с 8+2 каб. вводами d25/20мм IP55 100x100x50мм ДКС 53800



Стоимость с НДС

**112.68** руб. / шт.

В наличии 22502 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



### Характеристики

Производитель (бренд): **ДКС**

Артикул: **53800**

Способ монтажа: **Настенный/Потолочный**

Цвет: **Серый**

Ширина (мм): **100**

Глубина (мм): **50**

Форма: **Прямоугольник**

Защитное покрытие поверхности: **Необработанная**

Оснащение: **Нет (без)**

Длина (мм): **100**

Пломбируемая: **Нет**

Температура эксплуатации с (град.С): **-25**

Температура эксплуатации по (град.С): **60**

Материал: **Пластик**

Температура эксплуатации с (град.С): **-25**

Температура эксплуатации по (град.С): **60**

Количество входов, вводов: **10**



Взрывопротоверенное исполнение: **Нет**

Фиксация крышки: **Защелкивание**

С защитным экраном: **Нет**

Всепогодный: **Да**

Степень защиты IP: **IP55**

Для диаметров труб: **20/25 мм**

Ввод сзади: **Нет**

Для взрывоопасных зон по газу: **Нет (без)**

Соединяемый в ряд: **Нет**

Вид ввода в корпус: **Уплотнительная мембрана**

Для зоны взрывозащиты по пыли (Директивы АТЕХ ЕС): **Нет (без)**

## Описание

Ответвительная коробка с 8+2 кабельными вводами подходит для установки в различных зонах: промышленное помещение или объект гражданского строительства. Благодаря продуманной конструкции с гладкими стенками и размеру 100x100x50 мм, коробка легко монтируется в любом пространстве. Степень защиты IP55 обеспечивает надежную защиту от пыли и влаги, что подходит для наружного применения и помещений с повышенной влажностью. Корпус изготовлен из высокопрочных материалов, устойчивых к механическим повреждениям и коррозии. Продуманная конструкция обеспечивает простоту установки и надежность в эксплуатации. Благодаря универсальному крепежу, коробку можно установить как на открытых площадках, так и в закрытых помещениях.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

