

Коробка распаячная ОП 100х100х44 IP20 KM41222 (6 клем. 6кв.мм) бел. IEK UKO10-100-100-044-K01



Стоимость с НДС

198.11 руб. / шт.

В наличии **666** (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **IEK**

Артикул: **UKO10-100-100-044-K01**

Способ монтажа: **Открытой установки**

Цвет: **Белый**

Ширина (мм): **100**

Не содержит (без) галогенов: **Да**

Глубина (мм): **44**

Возможность расширения: **Нет**

С крышкой: **Да**

Количество соединительных клемм: **6**

Длина (мм): **100**

Пломбируемая: **Да**

Материал: **Полистирол**

Взрывоповеренное исполнение: **Нет**

Фиксация крышки: **Винтовое**

Максимальное сечение проводника (кв.мм): **6**

Степень защиты IP: **IP40**



Для взрывоопасных зон по газу: **Нет (без)**

Для зоны взрывозащиты по пыли (Директивы ATEX EC): **Нет (без)**

Описание

Монтажные коробки для открытого монтажа предназначены для разветвления проводов и кабелей, также для скрытия и дополнительной защиты мест коммутации. Коробки используются как часть системы электрической канализации, состоящей из кабельных каналов. Для удобства коммутации коробки поставляются в комплекте с клеммной колодкой. Крепление к стене осуществляется при помощи саморезов. Материал изготовления: полистирол. Материал коробок является безгалогенным («HF» — halogen-free). Цвет: белый. Степень защиты: IP40. Температура эксплуатации: -25...+40. Количество вводов: 2 - D=20мм. Размер: 100x100x44мм.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

