

Коробка распаячная ОП 75x75x20 IP20 КМ41212-05 (6 клем. 6кв.мм) дуб IEK УКО10-075-075-020-K24



Стоимость с НДС

128.12 руб. / шт.

В наличии **183** (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **IEK**

Артикул: **УКО10-075-075-020-K24**

Способ монтажа: **Открытой установки**

Цвет: **Дуб**

Ширина (мм): **75**

Не содержит (без) галогенов: **Да**

Глубина (мм): **20**

Возможность расширения: **Нет**

С крышкой: **Да**

Количество соединительных клемм: **6**

Длина (мм): **75**

Пломбируемая: **Да**

Материал: **Полистирол**

Взрывопротоверенное исполнение: **Нет**

Фиксация крышки: **Винтовое**

Максимальное сечение проводника (кв.мм): **6**



Степень защиты IP: **IP40**

Для взрывоопасных зон по газу: **Нет (без)**

Для зоны взрывозащиты по пыли (Директивы ATEX EC): **Нет (без)**

Описание

Монтажные коробки для открытого монтажа предназначены для разветвления проводов и кабелей, также для скрытия и дополнительной защиты мест коммутации. Коробки используются как часть системы электрической канализации, состоящей из кабельных каналов. Для удобства коммутации коробки поставляются в комплекте с клеммной колодкой. Крепление к стене осуществляется при помощи саморезов. Материал изготовления: полистирол. Материал коробок является безгалогенным («HF» — halogen-free). Цвет: дуб. Степень защиты: IP40. Температура эксплуатации: -25...+40. Размер: 75x75x20мм.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

