

Коробка распаячная ОП 85х85х40 IP44 КМ41235 (6 каб.ввод.) IEK UKO11-085-085-040-K41-44



Стоимость с НДС

65.99 руб. / шт.

В наличии **5516** (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **IEK**

Артикул: **UKO11-085-085-040-K41-44**

Способ монтажа: **Настенный/Потолочный**

Цвет: **Серый**

Ширина (мм): **85**

Не содержит (без) галогенов: **Да**

Глубина (мм): **40**

Форма: **Квадрат**

Длина (мм): **85**

Температура эксплуатации с (град.С): **-5**

Температура эксплуатации по (град.С): **60**

Материал: **Пластик**

Температура эксплуатации с (град.С): **-25**

Температура эксплуатации по (град.С): **40**

Количество входов, вводов: **6**

Степень защиты IP: **IP44**

Тип крышки: **Крышка-заглушка**



Описание

Монтажные коробки для открытого монтажа предназначены для разветвления проводов и кабелей, также для скрытия и дополнительной защиты мест коммутации. Используются как часть системы электрической канализации, состоящей из жестких и гофрированных труб. Коробки с повышенной степенью защиты могут быть использованы на открытом воздухе, а также во влажных и пыльных помещениях. Подходят для прямого монтажа. Материал изготовления: основание - полистирол, крышка - полипропилен. Материал коробок является безгалогенным («HF» — halogen-free). Цвет: серый. Степень защиты: IP44. Температура эксплуатации: -25...+40. Количество вводов: 6 - D=20мм. Размер: 85x85x40мм.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

