

Коробка распаячная ОП КМ 75x75x28 бел. IEK UKO10-075-075-028-K01-E



Стоимость с НДС

52.98 руб. / шт.

В наличии **1696** (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **IEK**

Артикул: **UKO10-075-075-028-K01-E**

Способ монтажа: **Настенный/Потолочный**

Цвет: **Белый**

Ширина (мм): **79**

Не содержит (без) галогенов: **Да**

Глубина (мм): **29**

Форма: **Квадрат**

Номинальное напряжение изоляции U_i (В): **450**

Длина (мм): **75**

Температура эксплуатации с (град.С): **-5**

Температура эксплуатации по (град.С): **60**

Материал: **Пластик**

Температура эксплуатации с (град.С): **-25**

Температура эксплуатации по (град.С): **60**

Количество входов, вводов: **4**

Степень защиты IP: **IP40**



Тип крышки: **Крышка-заглушка**

Описание

Монтажные коробки для открытого монтажа предназначены для разветвления проводов и кабелей, также для скрытия и дополнительной защиты мест коммутации. Коробки используются как часть системы электрической канализации, состоящей из кабельных каналов. Крепление к стене осуществляется при помощи саморезов. Материал изготовления: полистирол. Материал коробок является безгалогенным («HF» — halogen-free). Цвет: белый. Степень защиты: IP40. Температура эксплуатации: -25...+60. Количество вводов: 2 - D=10мм. Размер: 75x75x28мм.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

