

## Коробка установочная 2-м СП для ГСК SE KM-251



Стоимость С НДС

**95.70** Р руб. / шт.

В наличии **136** (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



### Характеристики

Производитель (бренд): **Systeme Electric**

Артикул: **KM-251**

Способ монтажа: **Для полых стен**

Цвет: **Желтый**

Ширина (мм): **71**

Исполнение: **Двойной**

Глубина (мм): **52**

Форма: **Овал**

Монтажная глубина (мм): **50**

Может быть соединен: **Нет**

Длина (мм): **151**

Пломбируемая: **Нет**

Материал: **Пластик**

Количество входов, вводов: **9**

Фиксация устройства: **Винт или распорные лапки**

Для количества встроенных устройств: **2**

Глубина с (мм): **52**

Глубина по (мм): **52**



Степень защиты IP: **IP30**

Ввод сзади: **Да**

Специальное применение: **Нет (без)**

Крышка: **Нет (без)**

Тип крышки: **Нет (без)**

Прозрачная крышка: **Нет**

## Описание

Монтажные коробки Systeme Electric (ранее Schneider Electric) используются для установки в полые стены. Коробки двухпостовые. ЭУИ крепятся винтами, входящими в комплект. Имеют металлические лапки, трёхзаходные винты с обжимкой на концах, и отверстия D10, D16, D20 мм для ввода кабеля/гофротрубы. Коробки поставляются с соединителем. Габариты 155x71x46 мм, под коронку D75 мм. Степень защиты – IP30, огнестойкость – 850 °C. Материал: полипропилен.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

