

Корпус навесной STE с М/П 800х600х250мм DKC R5STE0869



Стоимость С НДС

24 700.01 ₽ руб. / шт.

В наличии 2 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **DKC**

Артикул: **R5STE0869**

Цвет: **Серый**

Ширина (мм): **600**

Высота (мм): **800**

Глубина (мм): **250**

Номер цвета RAL: **7035**

С монтажной панелью: **Да**

Количество дверей: **1**

Количество замков: **2**

С застекленной дверью: **Да**

Материал: **Сталь**

Ударопрочность: **IK10**

Степень защиты IP: **IP66**

Подходит для установки вне помещений: **Да**

Монтажная пластина регулируемая по глубине: **Да**

Соединяемый в ряд: **Да**

С вентилируемой дверью: **Да**



Возможность настенной установки: **Да**

Тип поверхности: **С порошковым покрытием**

С задней дверью: **Да**

Установка в стену: **Да**

Возможность напольной установки: **Да**

Описание

Навесные корпуса STE предназначены для систем автоматизации и распределения электроэнергии. Корпус, дверь, фланец STE изготавливаются из стали толщиной 1,5 мм с атмосферостойким порошковым покрытием, цвет RAL7035. Монтажная плата - из оцинкованной стали 1,8 мм. Корпуса выполнены по технологии сварки из единого листа металла, что обеспечивает высокую нагрузочную способность и защиту от вибраций. Степень защиты IP66, ударопрочность IK10, сейсмостойкость 9 баллов по шкале MSK-64, климатическое исполнение УХЛ1, ОМ2, ОМ3, группа горючести Г1. Комплект поставки: корпус, дверь реверсивная, монтажная плата, дверные рейки, поворотный замок 2 шт., сплошной фланец для ввода кабеля 1 шт., комплект заземления с проводами заземления. Габариты 800x600x250 (ШxВxГ) мм.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

