

Металлорукав РЗ-ЦПнг-15 d15мм с протяжкой черн. ELASTA (уп.50м) IEK CMP10-15-050



Стоимость с НДС

4 485.70 руб. / шт.

В наличии 25 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **IEK**

Артикул: **CMP10-15-050**

Цвет: **Черный**

Внешний диаметр (мм): **18.9**

Внутренний диаметр (мм): **13.9**

Защитное покрытие поверхности: **Оцинкованная**

Вес (кг/м): **.269**

Температура эксплуатации с (град.С): **-50**

Температура эксплуатации по (град.С): **50**

Статический радиус изгиба (мм): **130**

Уплотнение: **Без уплотнения**

Материал: **Сталь**

Разрывное усилие (Н): **480**

Материал покрытия - 1 слой: **Поливинилхлорид (PVC)**

Номинальный диаметр (мм): **15**

Степень защиты IP: **IP65**

Гибкость: **Гибкий (-ая)**



Описание

Металлорукав в ПВХ изоляции предназначен для предохранения и защиты кабеля, проводов, гибких шлангов и др. от химического и механического повреждения, воздействия влаги и солнечного излучения. Металлорукав в ПВХ изоляции может использоваться как для открытой, так и скрытой прокладки внутри и вне помещений. Металлорукав РЗ-ЦПнг изготовлен из несгораемого пластика, не поддерживающего горения, что позволяет использовать его при прокладке кабеля по сгораемым поверхностям для внутреннего и наружного монтажа. Металлорукав РХ-ЦПнг торговой марки IEK имеет качественную упаковку, в которой удобно транспортировать и хранить металлорукав, исключая попадание влаги и пыли. Непосредственно перед монтажом, металлорукав необходимо проверить на наличие повреждений. Область применения: - Системы кондиционирования воздуха, обогрева, вентиляции; - Подъемно-транспортное оборудование; - Нефте- и газоперерабатывающая промышленность; - Каналы, туннели, траншеи. Материал: ПВХ. Цвет: черный. Степень защиты: IP65. Температура эксплуатации: -50...+50.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

