

Металлорукав РЗ-ЦПнг-25 d25мм с протяжкой черн. ELASTA (уп.20м) IEK CMP10-25-020



Стоимость с НДС

3 231.92 руб. / шт.

В наличии **28 (шт)**

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **IEK**

Артикул: **CMP10-25-020**

Цвет: **Черный**

Внешний диаметр (мм): **30.8**

Внутренний диаметр (мм): **23.7**

Защитное покрытие поверхности: **Оцинкованная**

Вес (кг/м): **.414**

Температура эксплуатации с (град.С): **-50**

Температура эксплуатации по (град.С): **50**

Статический радиус изгиба (мм): **170**

Уплотнение: **Без уплотнения**

Материал: **Сталь**

Разрывное усилие (Н): **660**

Материал покрытия - 1 слой: **Поливинилхлорид (PVC)**

Номинальный диаметр (мм): **25**

Степень защиты IP: **IP65**

Гибкость: **Гибкий (-ая)**



Описание

Металлорукав в ПВХ изоляции предназначен для предохранения и защиты кабеля, проводов, гибких шлангов и др. от химического и механического повреждения, воздействия влаги и солнечного излучения. Металлорукав в ПВХ изоляции может использоваться как для открытой, так и скрытой прокладки внутри и вне помещений. Металлорукав РЗ-ЦПнг изготовлен из несгораемого пластика, не поддерживающего горения, что позволяет использовать его при прокладке кабеля по сгораемым поверхностям для внутреннего и наружного монтажа. Металлорукав РХ-ЦПнг торговой марки IEK имеет качественную упаковку, в которой удобно транспортировать и хранить металлорукав, исключая попадание влаги и пыли. Непосредственно перед монтажом, металлорукав необходимо проверить на наличие повреждений. Область применения: - Системы кондиционирования воздуха, обогрева, вентиляции; - Подъемно-транспортное оборудование; - Нефте- и газоперерабатывающая промышленность; - Каналы, туннели, траншеи. Материал: ПВХ. Цвет: черный. Степень защиты: IP65. Температура эксплуатации: -50...+50. Структура условного обозначения - Металлорукав РЗ-ЦПнг-20: "Р" - рукав "З" - тип 3 (три) - негерметичный "Ц" - стальная оцинкованная лента "П" - защитная ПВХ оболочка "нг" - не поддерживающий горения самозатухающий пластикат "20" - внутренний диаметр условного прохода, мм

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

