

Металлорукав РЗ-ЦПнг-LS 32 d32 мм без протяжки (уп.25м) Fortisflex 73251



Стоимость с НДС

4 663.57 руб. / шт.

В наличии 14 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **Fortisflex**

Артикул: **73251**

Цвет: **Черный**

Внешний диаметр (мм): **38**

Внутренний диаметр (мм): **30.4**

Защитное покрытие поверхности: **Оцинкованная**

Вес (кг/м): **.44**

Температура эксплуатации с (град.С): **-40**

Температура эксплуатации по (град.С): **75**

Статический радиус изгиба (мм): **96**

Распространяет горение: **Нет**

Уплотнение: **Без уплотнения**

Использование во взрывоопасных зонах: **Нет**

Материал: **Сталь**

Разрывное усилие (Н): **1050**

Материал покрытия - 1 слой: **Без обшивки**

Номинальный диаметр (мм): **32**



Степень защиты IP: **IP65**

Гибкость: **Гибкий (-ая)**

Описание

- Предназначены для:
- организации скрытой и открытой проводки кабеля и проводов
- герметичной прокладки кабельных линий и их защиты от механических повреждений
- Материал: стальная оцинкованная лента
- Покрытие: самозатухающий ПВХ с пониженным газо-дымовыделением LS, не поддерживает горение
- Температура эксплуатации: от -40°C до +75°C
- Температура монтажа: не ниже -5°C
- Степень защиты: IP65
- Степень защиты от наружного механического удара: IK07
- Изоляция полностью повторяет рельеф стальных витков рукава
- Благодаря особой гибкости обеспечивает максимальный угол поворота при монтаже
- Защита от поражения электрическим током
- Защита от коррозии
- Устойчивость к UV излучению
- Стойкость к бензину, маслам, разбавленным кислотам и щелочам
- Для наружной и внутренней установки
- Применяются в системах кондиционирования воздуха, обогрева, вентиляции, а также транспортировка порошкообразных и сыпучих веществ
- Совместимость с фитингами Fortisflex: BM (INOX), BM, BM(90°), BT(X), MBП, СММ, СТМ, СТМ(Р), СТМ(В), ОЗМ, ВК-М-МР (INOX), ВК-М-МР

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

