

Металлорукав в ПВХ изоляции МРПИ НГ 10 d10мм без протяжки сталь гор. оцинк. (уп.50м) ГОФРОМАТИК zeta42233



Стоимость с НДС

2 777.21 руб. / шт.

В наличии 28 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **ЗЭТАРУС**

Артикул: **zeta42233**

Цвет: **Черный**

Внешний диаметр (мм): **13**

Внутренний диаметр (мм): **10**

Защитное покрытие поверхности: **Оцинкованная**

Вес (кг/м): **150**

Температура эксплуатации с (град.С): **40**

Температура эксплуатации по (град.С): **90**

Статический радиус изгиба (мм): **40**

Распространяет горение: **Нет**

Уплотнение: **Без уплотнения**

Использование во взрывоопасных зонах: **Нет**

Материал: **Сталь**

Разрывное усилие (Н): **500**

Материал покрытия - 1 слой: **Поливинилхлорид (PVC)**

Номинальный диаметр (мм): **10**



Степень защиты IP: **IP67**

Гибкость: **Гибкий (-ая)**

Описание

Металлорукав типа МРПИ нг с условным проходом 10 мм - негерметичный металлорукав в ПВХ изоляции, изготовленный из металлической горячеоцинкованной стальной ленты, предназначен для механической защиты электрических или информационных кабелей в трубных системах прокладки кабеля повышенной гибкости.

Металлорукав МРПИ нг является гибкой трубой повышенной гибкости и относится к композитной гофрированной трубной системе прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014.

Обеспечение заземления металлорукава при вводе в оборудование или соединении необходимо производить с помощью применения специальной металлической трубной арматуры производства АО "ЗЭТА" (МСР, МСМ, МТ, МВВ, МТР, АТР, РКВ, РКН, МВН) соответствующего размера, типа и степени защиты. При заземлении металлорукава другим способом, необходимо обеспечить переходное электрическое сопротивление не более 0,05 Ом по ГОСТ Р МЭК 61386.23-2015.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

