

Металлорукав в ПВХ изоляции РЗ-ЦПнг 20 d20мм с протяжкой (уп.50м) EKF mrzp-20-50

Стоимость с НДС

6 033.88 руб. / шт.

В наличии 36 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **EKF**

Артикул: **mrzp-20-50**

Цвет: **Черный**

Внешний диаметр (мм): **25.7**

Внутренний диаметр (мм): **20**

Защитное покрытие поверхности: **Оцинкованная**

Вес (кг/м): **.223**

Температура эксплуатации с (град.С): **-40**

Температура эксплуатации по (град.С): **60**

Статический радиус изгиба (мм): **90**

Распространяет горение: **Нет**

Уплотнение: **Уплотнение специальными нитями**

Использование во взрывоопасных зонах: **Нет**

Материал: **Алюминий**

Разрывное усилие (Н): **500**

Материал покрытия - 1 слой: **Без обшивки**

Номинальный диаметр (мм): **20**



Степень защиты IP: **IP00**

Гибкость: **Гибкий (-ая)**

Описание

Металлорукав в ПВХ РЗ-ЦП – это электротехническое изделие, представляющее гибкий металлический канал круглого сечения для заключения в его объеме силовой и сигнальной проводки. Гибкий металлорукав с изолирующим пластиковым покрытием из поливинилхлорида (ПВХ) применяется для защиты проводов, кабелей, гибких шлангов и обеспечивает надежную защиту от механических повреждений. Герметичная оболочка из ПВХ-пластиката увеличивает срок службы металлорукава и надежно защищает оцинкованную ленту от коррозии. Благодаря улучшенным характеристикам герметичного металлорукава по сравнению с обычным существенно расширяется его сфера применения: открытая прокладка металлорукава, транспортировка сыпучих веществ, системы вентиляции, кондиционирования и обогрева.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

