

Модуль релейный OptiRel G RM38-51-24D-6-V-CO КЭАЗ 280988



Стоимость С НДС

716.34 руб. / шт.

В наличии 1 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **КЭАЗ**

Артикул: **280988**

Номинальный ток (А): **6**

Ширина (мм): **6.3**

Высота (мм): **88.5**

Глубина (мм): **76.4**

С съемными клеммами, зажимами: **Нет**

Поляризация: **Определенная полярность**

Характеристики переключения: **Моностабильный**

С принудительно управляемыми контактами: **Нет**

Вид переключающих контактов: **Одинарный контакт**

В комплекте с розеткой: **Да**

Тип подключения: **Винтовое соединение**

Номинальное напряжение питания цепи управления U_s постоянного тока DC с (В):
24

Номинальное напряжение питания цепи управления U_s постоянного тока DC по
(В): **24**

Степень защиты IP: **IP20**



Род тока включения: **Постоянный ток (DC)**

Количество переключающих контактов: **1**

Описание

Релейный модуль RM38 представляют собой сборку из втычных реле RP34 и розетки (цоколя) RR93.

Устройства являются наиболее компактными решениями в ассортименте OptiRel G, поскольку имеют ширину корпуса всего 6 мм, что позволяет установить большое количество реле в один ряд ограниченной ширины.

Оборудование данной серии применяются преимущественно для усиления и преобразования сигналов между датчиками/исполнительными механизмами и ПЛК, механизмами или промышленными шинами, а также обеспечивают надежную электрическую изоляцию этих чувствительных электронных устройств.

Данная модель оснащена стандартными контактами из сплава серебра и никеля (AgNi).

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

