

Муфта кабельная концевая 0.4кВ 4ПКТп(б) мини - 2.5/10 КВТ 74674



Стоимость с НДС

775.76 руб. / шт.

В наличии 90 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **КВТ**

Артикул: **74674**

Исполнение: **Термоусадочный**

Ряд напряжений: **1 кВ**

Номинальное поперечное сечение с (кв.мм): **2.5**

Номинальное поперечное сечение по (кв.мм): **10**

Количество жил: **4**

Описание

- Предназначены для оконцевания 2-х, 3-х, 4-х и 5-и жильных кабелей и проводов:
- с пластмассовой изоляцией (ПВХ/СПЭ)
- с броней или без брони (в названии муфт для кабелей с броней присутствует "(б)")
- на напряжение до 400 В
- Состав муфты:
- перчатка ТПИ мини
- термоусаживаемая трубка жилой изоляции длиной 200 мм
- пружина ППД (для муфт с броней)
- провод заземления (для муфт с броней)



- Соответствует требованиям ГОСТ 34839-2022
- Типы монтируемых кабелей: ПВС, ВВГ, ВВГнг, ВВГ нг-LS, NYM, NYU, АВББШв, ВБВ, ПВББШП, АВБВ, ПВБВнг-LS, ВББШнг(А), ПВББШнг(А) и др.
- Для кабелей с броней используется непаяная система заземления.
- Термоплавкий клей, нанесенный на внутреннюю поверхность перчатки, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Материалы, из которых изготовлены термоусаживаемые компоненты муфты, обладают стойкостью к ультрафиолетовому излучению и погоднo-климатическим условиям
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать различные наконечники под опрессовку, в том числе с изолированными манжетами, а также применять муфту для присоединения к клеммам устройства без наконечников
- Инструмент для монтажа: высокотемпературный фен, пропановая горелка ПГ или портативные бутановые горелки «КВТ»
- Все полимерные композиции, использованные для производства термоусаживаемых компонентов «КВТ», не содержат галогенов (HF=Halogen Free)
- Выпускается по ТУ 3599-062-97284872-2014

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

