

Муфта кабельная соединительная 1кВ 1ПСТ(б)-(тк)-4х(35-50) с болтовыми соединителями Нева-Транс Комплект 22010044



Стоимость С НДС

2 216.03 ₽ руб. / шт.

В наличии 13 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **Нева-Транс Комплект**

Артикул: **22010044**

Исполнение: **Термоусадочный**

Количество жил: **4**

Допуск к эксплуатации в горнодобывающей промышленности: **Нет**

Номинальное сечение проводника с (кв.мм): **35**

Номинальное сечение проводника по (кв.мм): **50**

Для соединения кабелей с бумажной и с пластмассовой изоляцией: **Да**

Номинальное напряжение U0/U (Um): **0.6/1 (1.2) кВ**

Описание

МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ МАРКИ 1ПСТб(тк)-4х(35-50) С СОЕДИНИТЕЛЯМИ БОЛТОВЫМИ предназначена для соединения 4-х жильных силовых кабелей сечением 35, 50 кв.мм с пластмассовой изоляцией с броней на напряжение до 1 кВ включительно.



Устанавливается непосредственно в грунте, а также в тоннелях, каналах, коллекторах и других кабельных сооружениях без ограничения по уровню прокладки.

Эксплуатируется при температуре окружающей среды от -50град.С до +50град.С и относительной влажности до 98%.

Соответствует требованиям ГОСТ 13781.0-86 и ТУ Нева-Транс 3599-012-31930690-2016.

Прошла необходимый комплекс независимых испытаний, на основании которых выдан сертификат соответствия Госстандарта России.

Монтируется на двух концах соединяемых кабелей методом термоусаживания основных деталей из модифицированного полимера, входящих в комплект муфты, с помощью горелки или высокотемпературного фена.

Имеет наружный толстостенный термоусаживаемый кожух с нанесенным на него клеевым слоем, обеспечивающий полноценную защиту и герметичность кабельной муфты.

Предусматривает крепление провода заземления к бронелентам кабеля с помощью пружин постоянного давления и терок.

Сочетает в себе высокую эксплуатационную надежность и экологическую безопасность.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

