

Наконечник кольцевой изол. НКИ 2.5-6 (уп.50шт) EKF nki-2-6n



Стоимость С НДС

325.94 руб. / шт.

В наличии 21 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **EKF**

Артикул: **nki-2-6n**

Изолированный: **Да**

Защитное покрытие поверхности: **Луженая оловом**

Изоляция: **Поливинилхлорид (PVC)**

Максимальный ток (imax) (А): **27**

Форма контактной площадки: **Кольцевая**

Для защищенных от натяжения соединений: **Нет**

Проклеенная: **Нет**

Цвет изоляции: **Синий**

Материал: **Медь**

Метрический размер соединительной резьбы: **6**

Номинальное поперечное сечение с (кв.мм): **1**

Номинальное поперечное сечение по (кв.мм): **2.5**

Подходит для многопроволочных проводников: **Да**

Подходит для плоских проводников: **Нет**

Подходит для высоких температур (до 650 °C): **Нет**

Подходит для эмалированных проводов: **Да**



Подходит для прочных проводов: **Нет**

Подходит для многопроволочных проводников: **Да**

Подходит для круглых проводов: **Да**

Конструкция втулки: **Короткая**

Описание

Наконечники кольцевые изолированные НКИ EKF PROxima и вилочные изолированные НВИ EKF PROxima предназначены для оконцевания многопроволочных (гибких) медных проводов и используются при монтаже электрических узлов, где предусмотрено соответствующее контактное соединение на основе винтовой фиксации. Кольцевые наконечники используются для стационарных подключений к электрооборудованию. При необходимости оперативных перекроссировок предпочтительно использование вилочных наконечников, поскольку в этом случае не требуется полный демонтаж крепежного соединения, достаточно лишь ослабить винтовую фиксацию.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

