

Наконечник кольцевой НКИ 6.0-4 КВТ 47480



Стоимость С НДС

5.84 ₺ руб. / шт.

В наличии 8444 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **КВТ**

Артикул: **47480**

Изолированный: **Да**

Защитное покрытие поверхности: **Луженая оловом**

Форма контактной площадки: **Кольцевая**

Цвет изоляции: **Желтый**

Материал: **Медь**

Метрический размер соединительной резьбы: **4**

Номинальное поперечное сечение с (кв.мм): **4**

Номинальное поперечное сечение по (кв.мм): **6**

Описание

- Предназначены для оконцевания опрессовкой многопроволочных гибких медных проводов и последующего крепежа наконечников к клеммам электрического оборудования на основе винтовой фиксации
- Материал изоляции: самозатухающий ПВХ. Класс V-0 по UL94
- Термостойкость изоляции: 75 °С



- Материал наконечника: медь марки М1
- Покрытие наконечника: электролитическое лужение
- Максимальное напряжение: 690 В
- Особенности конструкции:
 - исполнение «Easy Entry»: виниловая манжета отформована в виде раструба для облегчения монтажа многопроволочных медных жил
 - незаваренный стыковой шов на трубной контактной части наконечников
 - поперечные засечки на внутренней поверхности трубной части наконечников увеличивают механическую прочность соединения с жилой
- Расширенные мультиразмерные диапазоны опрессовки
- Опрессовка проводника поверх изолирующей манжеты

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

