

Наконечник луженый медный ТМЛ 50-12-11 опрес. КВТ 40891



Стоимость С НДС

121.26 руб. / шт.

В наличии 1675 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **КВТ**

Артикул: **40891**

Изолированный: **Нет**

Защитное покрытие поверхности: **Луженая оловом**

Номинальное сечение проводника (кв.мм): **50**

Угол соединения: **180 град. (по горизонтали)**

Форма контактной площадки: **Кольцевая**

Количество крепежных отверстий: **1**

Материал: **Медь**

Метрический размер соединительной резьбы: **12**

С смотровым отверстием: **Нет**

Узкое фланцевое исполнение: **Нет**

Описание

- Предназначены для оконцевания опрессовкой медных кабелей и проводов
- Материал: электротехническая медь марки М2



- Покрытие: электролитическое лужение (климатическое исполнение: «Т2»)
- «КВТ» — единственный завод в России, производящий полную линейку типоразмеров кабельных наконечников по ГОСТ 7386-80
- Наконечники нестандартного исполнения:
 - ТМЛ 4-8-3*,
 - ТМЛ 6-8-4*,
 - ТМЛ 16-10-6*,
 - ТМЛ 70-8-13*,
 - ТМЛ 120-10-17*,
 - ТМЛ 150-10-19*,
 - ТМЛ 240-12-24*.
- Высококачественное лужение с легирующими добавками висмута гарантирует надежную защиту контактных соединений от коррозии. Матовое олово-висмутовое лужение отличает продукцию «КВТ» от наконечников производителей из Юго-Восточной Азии с дешевым блестящим покрытием
- 85 наименований в двух видах климатического исполнения
- Хвостовики наконечников по ГОСТ рассчитаны на кабели и провода 5-го и 6-го классов гибкости. Для монтажа стандартных медных жил 2-го и 3-го классов гибкости рекомендован выбор размеров наконечников по специальной таблице
- Штампованная маркировка типоразмера и логотипа производителя на каждом наконечнике
- Обязательное снятие фаски и галтовочная операция исключают наличие заусенцев и облегчают заведение кабельной жилы в наконечник
- После штамповки наконечники подвергаются отжигу для повышения пластичности материала
- Специальная серия высокоточных матриц для опрессовки наконечников и гильз по ГОСТ MW-образной формы. Матрицы совместимы с гидравлическими прессами «КВТ»
- Технологическая оснастка и штампы для производства наконечников «КВТ» разрабатываются и изготавливаются в инструментальном цехе завода

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

