

Наконечник медный луженый ПМ 2.5-6 (пайка) КВТ 66616



Стоимость С НДС

9.16 ₽ руб. / шт.

В наличии 470 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **КВТ**

Артикул: **66616**

Изолированный: **Нет**

Защитное покрытие поверхности: **Луженая оловом**

Номинальное сечение проводника (кв.мм): **2.5**

Угол соединения: **180 град. (по горизонтали)**

Форма контактной площадки: **Кольцевая**

Количество крепежных отверстий: **1**

Материал: **Медь**

Метрический размер соединительной резьбы: **6**

С смотровым отверстием: **Нет**

Узкое фланцевое исполнение: **Нет**

Описание

- Предназначены для оконцевания пайкой или опрессовкой кабелей и проводов с медными жилами



- Материал: листовая электротехническая медь марки М1
- Рабочее напряжение: до 1 кВ
- Покрытие: олово-висмутовое лужение (климатическое исполнение «Т2»)
- Технологический шов на участке контактного скругления под кабельную жилу пропаян, таким образом трубная часть наконечника образует сплошную монолитную структуру
- Наряду с пайкой конструктивные особенности наконечников ПМ (КВТ) предполагают монтаж опрессовкой в качестве альтернативы или комбинированное использование двух методов соединения
- Внутренняя поверхность трубной части наконечников имеет круговые поперечные насечки, обеспечивающие особую механическую прочность и качество электрического контакта
- Благодаря заваренному шву, ориентация наконечника в матрицах инструмента не имеет значения и опрессовка может производиться даже поверх самого сварного шва
- Специальная серия высокоточных матриц «КВТ» для опрессовки при помощи гидравлических прессов ПГР-300, ПГРС-300, ПГП-300 (КВТ)

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

