


Наконечник штыревой НШВИ 1.5-18 КВТ 79442



Стоимость С НДС

1.33 руб. / шт.

В наличии 2172 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **КВТ**

Артикул: **79442**

Цвет: **Черный**

Длина втулки; гильзы, муфты (мм): **18**

Изолированный: **Да**

Тип конструкции: **Стандартная**

Номинальное сечение проводника (кв.мм): **1.5**

Проклеенная: **Нет**

Материал: **Медь**

Материал изоляции: **Полипропилен (PP)**

Материал изоляции: **Полипропилен (PP)**

Описание

- Для монтажа одного провода
- Предназначены для оконцевания методом опрессовки гибких многопроволочных медных проводников. Трансформируют концы многожильных проводов в монолитные штифты



- Современная альтернатива обязательному обслуживанию концов многожильных проводников при подсоединении к клеммам
- Максимальное напряжение: 690 В
- Размеры изолированных манжет и втулок наконечников НШВИ рассчитаны для монтажа одного проводника соответствующего сечения
- Материал коннектора: медь марки М1
- Покрытие коннектора: электролитическое лужение
- Материал изоляции: полипропилен. Не содержит галогенов
- Термостойкость изоляции: 105 °С
- Цвет изолирующих манжет выполнен в соответствии с цветовой маркировкой DIN 46228, часть 4
- Одинарные и двойные втулочные наконечники «КВТ» представлены в одинаковой цветовой гамме стандарта DIN, что облегчает их поразмерную идентификацию
- Коническая форма манжеты, тип «Easy Entry», облегчает заведение многожильного провода внутрь медной втулки
- Обжим провода поверх медной втулки

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

