

## Пост кнопочный КУ-91 1Exdb IIB T5 Gb/Ex tb IIIC T95C Db-ХЛ2 ВЭЛАН

**Посты управления кнопочные взрывозащищенные КУ**

**ПРИМЕНЕНИЕ:** для работы в электрических цепях управления в условиях взрыва, опасных по газу и пыли (маркировка взрывозащиты РБ Exd) и во взрывоопасных зонах всех классов предприятий химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности (маркировка взрывозащиты Т5-Exd). Применяются для дистанционного управления электромеханическими аппаратами (рубильниками, контакторами) переменного и постоянного тока, а также в цепях сигнализации.

**УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:** климатическое исполнение постов У и Т категории 2 и 3. Посты также пригодны для эксплуатации в условиях, непереносимых для исполнения ХЛ: степень защиты от действия окружающей среды Р54 по ГОСТ 14254-96.

**КОНСТРУКЦИЯ:** пост состоит из оболочки, входного устройства с уплотнением, привода управления и кнопочных элементов. Входное устройство обеспечивает возможность подключения гибкого и бронированного кабеля, а также кабелей и проводов, прокладываемых в стальных трубах с условным диаметром до 16 мм и с уплотнением резиниче-скими колпачками. На ручном управлении в зависимости от типа поста возможны следующие надписи: на однокнопочном – СТОП; на двухкнопочном – ПУСК, СТОП; на трехкнопочном – ВПЕРЕД, НАЗАД, СТОП.

**СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ:**

КУ 91 X X X

КУ – Кнопочный пост управления  
9 – Серия 9 – Число кнопочных элементов, 1, 2, 3  
Исполнение по взрывозащите: РБ Exd или Т5-Exd  
Климатическое исполнение (У: ХЛ; Т) и категория размещения (2, 3) по ГОСТ 15150-09



| НАИМЕНОВАНИЕ | М | Э       | П           | К | КОД   |
|--------------|---|---------|-------------|---|-------|
| КУ-91        | 1 | 1ExdbT5 | 112*162*92  | 1 | 22593 |
| КУ-92        | 2 | 1ExdbT5 | 128*163*130 | 2 | 22597 |
| КУ-93        | 3 | 1ExdbT5 | 128*163*177 | 3 | 22598 |

Код товара:

Стоимость с НДС

**5 431.44** ₺ руб. / шт.

В наличии 1 (шт)

 Доставка: от 1 дня



### Характеристики

Производитель (бренд): **ВЭЛАН**

Артикул: **22593A**

Ширина (мм): **92**

Высота (мм): **162**

Глубина (мм): **112**

Диаметр отверстия (мм): **16**

Количество постов: **1**

Цвет верхней части корпуса: **Желтый**

Материал корпуса: **Пластик**

Конструкция корпуса: **Корпус для поверхностного монтажа**

Степень защиты IP: **IP54**

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

