

Провод монтажный МГШВ 1х0,75 коричневый - Не указан



Стоимость С НДС

14.23 Р руб. / м.

В наличии 400 (м)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:
00-00142058



Характеристики

Сечение жилы (мм/кв): **0.75**

Производитель (бренд): **Не указан**

Марка кабеля: **МГШВ**

Тип кабеля: **монтажный**

Исполнение кабельного изделия: **круглый**

Количество жил: **1**

Материал жил(ы): **луженая медь**

Тип исполнения жилы: **многопроволочная**

Форма поперечного сечения жилы: **круглая**

Показатель пожарной опасности: **без обозначения**

Класс пожарной опасности: **01.8.2.5.4**

Материал изоляции: **комбинированная: обмотка нитями полиэфирными в два слоя во взаимнопротивоположных направлениях и наружная изоляция из ПВХ пластиката**

Номинальное переменное напряжение, кВ: **1**

Диаметр, мм: **2,2**

Номинальное постоянное напряжение, кВ: **1.5**

Частота, Гц: **10000**

Стандарт: **ТУ-16-505.437-82**



Климатическое исполнение: **УХЛ; В**

Категория нераспространения горения: **без обозначения**

Вес, кг/м: **0,010**

Класс жил(ы) по ГОСТ 22483 (IEC 60228:2004): **5**

Диапазон температуры эксплуатации, °C: **от -50 до +70**

Описание

Назначение кабеля МГШВ 1х0,75 Кр

Провод монтажный с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией. Предназначен для подвижного и фиксированного монтажа внутриблочных, межблочных, внутриприборных и межприборных соединений в электронных и электрических устройствах, а также выводных концов электроаппаратуры на рабочее переменное напряжение 1000 В частотой 10кГц и постоянное напряжение 1500 В. Применяется для эксплуатации на суше и на море во всех макроклиматических районах, кроме макроклиматического района с очень холодным климатом. Стойкий к воздействию синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 1 до 5000 Гц с амплитудой ускорения 400 м/с², механического удара одиночного действия с пиковым ударным ускорением 10 000 м/с² длительностью действия ударного ускорения 0,1-2,0 мс, механическому удару многократного действия с пиковым ударным ускорением 1500 м/с² длительностью действия ударного ускорения 1-5 мс, линейного ускорения величиной 5000 м/с² и акустическому шуму в диапазоне частот 50-10 000 Гц при уровне звукового давления (относительно 2/105Па) 170дБ. Устойчив к воздействию пониженного атмосферного давления до 1,33х10⁻⁴ Па в течение 24 часов и повышенного атмосферного давления до 295 кПа. Провода стойки к воздействию атмосферных конденсируемых осадков (росы и инея), статической и динамической пыли (песка), соляного (морского) тумана, плесневых грибов и солнечного излучения.

Расшифровка кабеля МГШВ 1х0,75 Кр

М - монтажный провод;

Г - гибкий (многопроволочная жила);

Ш - жила покрыта шёлковыми полиэфирными нитями;

В - изоляция из поливинилхлоридного пластика.



[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

