


## Провод установочный ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 белый - Псковкабель



Стоимость С НДС

**29.87** руб. / м.

Под заказ

 Доставка: от 2 дней

Код товара:  
00-00145403



### Характеристики

Сечение жилы (мм/кв): **2.5**

Цвет: **white**

Марка кабеля: **ПуГВнг(А)-LS**

Тип кабеля: **установочный**

Исполнение кабельного изделия: **круглый**

Количество жил: **1**

Материал жил(ы): **медь**

Тип исполнения жилы: **многопроволочная**

Форма поперечного сечения жилы: **круглая**

Заполнение: **материалом внутренней оболочки**

Показатель пожарной опасности: **нг(А)-LS**

Страна производства: **Россия**

Класс пожарной опасности: **П16.8.2.2.2**

Материал изоляции: **ПВХ композиция пониженной пожарной опасности с низкой токсичностью продуктов горения**

Внутренняя оболочка: **ПВХ композиция пониженной пожарной опасности**

Номинальное переменное напряжение, кВ: **0,75**

Диаметр, мм: **3,7**



Номинальное постоянное напряжение, кВ: **1**

Частота, Гц: **400**

Стандарт: **ГОСТ 31947-2012**

Климатическое исполнение: **У2**

Категория нераспространения горения: **A**

Вес, кг/м: **0,035**

Класс жил(ы) по ГОСТ 22483 (IEC 60228:2004): **5**

Диапазон температуры эксплуатации, °C: **от -40 до +65**

## Описание

### Назначение кабеля ПуГВнг(A)-LS 1x2,5 Б

Провод пониженной пожарной опасности с изоляцией из поливинилхлоридного пластика для электрических установок. Предназначен для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков, внутренних электроустановок, в том числе в жилых и общественных зданиях, на номинальное переменное напряжение до 450/750 В включительно номинальной частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В включительно. Применяется для прокладки в стальных трубах, коробах, на лотках и др. , для монтажа электрических цепей, где требуется повышенная гибкость при прокладке и монтаже.

### Расшифровка кабеля ПуГВнг(A)-LS 1x2,5 Б

П - провод;

у - установочный;

Г - гибкий;

В - изоляция из ПВХ композиции пониженной пожарной опасности;

нг(A) - категория нераспространения горения при групповой прокладке;



LS - пониженное дымо- и газовыделение.



## Документация

ГОСТ 31947-2012 - Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450\_750 В.pdf 4.9мб

## Галерея



[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте [remcable.ru](http://remcable.ru). Все цены действительны на момент загрузки.

