

Прожектор светодиодный СДО 07-70 70Вт 6500K IP65 сер. IEK LPDO701-70-K03



Стоимость с НДС

1 383.85 руб. / шт.

В наличии 18 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Длина, мм: **250**

Ширина, мм: **212**

Производитель (бренд): **IEK**

Высота, мм: **23**

Артикул: **LPDO701-70-K03**

Цветовая температура: **6500**

Мощность: **70**

Индекс цветопередачи: **70-79 (класс 2A)**

Защитное покрытие поверхности: **Матовый (-ая)**

Номинальный световой поток: **6300**

Материал отражателя: **Белый**

Род тока: **Переменный ток (АС)**

Световой поток: **6300**

Угол светового излучения: **Широкий световой пучок**

Тип лампы: **LED несменный**

Способ монтажа: **Поверхностный монтаж**

Степень защиты IP: **IP65**



Описание

Прожекторы светодиодные мощностью 10, 20, 30, 50, 70 Вт предназначены для декоративной и фасадной подсветки зданий, подсветки рекламных конструкций, памятников, колон, деревьев, открытых пространств и объектов, спортивных сооружений, а также промышленных зон.

Подходят как для внутреннего, так и для наружного применения.

Прожекторы мощностью 100, 150 и 200 Вт предназначены для наружного и ландшафтного освещения зданий, сооружений, складских объектов, площадей, парков, автостоянок, рекламных стендов, скульптур, памятников, стадионов, а также для декоративной подсветки фасадов зданий и объектов, требующих высокомоощной подсветки.

Светодиодные прожекторы являются энергоэффективной заменой галогенных прожекторов, при малой мощности потребления обладают высокой светоотдачей. Материалы изготовления и конструкция прожекторов СДО обеспечивают их высокую механическую прочность и полную защиту от пыли и влаги по классу IP65 (кроме моделей с датчиком движения, имеющих защитный фактор IP54).

Соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ 17516, ГОСТ 14254.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

