

Пускатель ПМ 12-100150 УХЛ4 В 100А кат. 220В АС 2НО+2НЗ Электротехник ET502581



Стоимость с НДС

5 902.03 руб. / шт.

В наличии 3 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **Электротехник**

Артикул: **ET502581**

Модульное исполнение: **Нет**

Количество замыкающих главных контактов: **3**

Количество вспомогательных замыкающих контактов: **2**

Количество вспомогательных размыкающих контактов: **2**

Номинальный рабочий ток Ie при AC-3, 400 В (А): **100**

Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц с (В): **660**

Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц по (В): **660**

Род тока включения: **Переменный ток (АС)**



Описание

Пускатели электромагнитные серии ПМ12 предназначены для дистанционного пуска непосредственным подключением к сети, остановки и реверсирования трёхфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором на напряжение до 660 В переменного тока 50 и 60 Гц.

При наличии тепловых реле пускатель осуществляет защиту управляемых электродвигателей от:

- * перегрузки;
- * токов, возникающих при обрыве одной из фаз;
- * асимметрии фаз.

Пускатели ПМ12 100-250 - IP00, IP20

- * Пускатели отличаются высокой механической и коммутационной износостойкостью, что обеспечивает длительный срок службы даже в условиях интенсивной эксплуатации;
- * Соответствует требованиям ГОСТ, предъявляемым к аппаратам промышленного назначения, обеспечивает высокую надёжность срабатывания;
- * Отсутствие шумов и повышенная надёжность работы;
- * Простота конструкции и высокая надёжность, испытанная временем эксплуатации.

Пускатели ПМ12 100-250 в корпусе – IP40, IP54

- * Простота конструкции, высокая надёжность, испытанная временем эксплуатации;
- * Соответствует требованиям ГОСТ, предъявляемым к аппаратам промышленного назначения, обеспечивает высокую надёжность срабатывания;
- * Высокая нагрузочная способность коммутации в общепромышленных режимах АС-3;
- * Большой коммутационный ресурс износостойкости.
- * Наличие защитного корпуса обеспечивает высокую степень защиты IP40, IP54.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

