

## Пускатель ПМ 12-160150 160А кат. 220В АС Электротехник ЕТ502582



Стоимость с НДС

**9 609.65** руб. / шт.

В наличии **7 (шт)**

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



### Характеристики

Производитель (бренд): **Электротехник**

Артикул: **ЕТ502582**

Модульное исполнение: **Нет**

Количество замыкающих главных контактов: **3**

Количество вспомогательных замыкающих контактов: **2**

Количество вспомогательных размыкающих контактов: **2**

Номинальный рабочий ток I<sub>e</sub> при AC-3, 400 В (А): **160**

Номинальное напряжение питания цепи управления U<sub>s</sub> перемен. тока AC при 50 Гц с (В): **660**

Номинальное напряжение питания цепи управления U<sub>s</sub> перемен. тока AC при 50 Гц по (В): **660**

Род тока включения: **Переменный ток (АС)**



## Описание

Пускатели электромагнитные серии ПМ12 предназначены для дистанционного пуска непосредственным подключением к сети, остановки и реверсирования трёхфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором на напряжение до 660 В переменного тока 50 и 60 Гц.

При наличии тепловых реле пускатель осуществляет защиту управляемых электродвигателей от:

- \* перегрузки;
- \* токов, возникающих при обрыве одной из фаз;
- \* асимметрии фаз.

\*Пускатели ПМ12 100-250 - IP00, IP20\*

- \* Пускатели отличаются высокой механической и коммутационной износостойкостью, что обеспечивает длительный срок службы даже в условиях интенсивной эксплуатации;
- \* Соответствует требованиям ГОСТ, предъявляемым к аппаратам промышленного назначения, обеспечивает высокую надёжность срабатывания;
- \* Отсутствие шумов и повышенная надёжность работы;
- \* Простота конструкции и высокая надёжность, испытанная временем эксплуатации.

\*Пускатели ПМ12 100-250 в корпусе – IP40, IP54\*

- \* Простота конструкции, высокая надёжность, испытанная временем эксплуатации;
- \* Соответствует требованиям ГОСТ, предъявляемым к аппаратам промышленного назначения, обеспечивает высокую надёжность срабатывания;
- \* Высокая нагрузочная способность коммутации в общепромышленных режимах АС-3;
- \* Большой коммутационный ресурс износостойкости.
- \* Наличие защитного корпуса обеспечивает высокую степень защиты IP40, IP54.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте [remcable.ru](http://remcable.ru). Все цены действительны на момент загрузки.

