

Расцепитель максимального/минимального напряжения OUVT-X1 для NXB-63 (R) CHINT 814985



Стоимость с НДС

1 044.48 руб. / шт.

В наличии 30 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **CHINT**

Артикул: **814985**

Номинальное напряжение питания цепи управления U_s перемен. тока AC при 50 Гц с (В): **240**

Род тока включения: **Переменный ток (AC)**

Количество переключающих контактов: **1**

Описание

Расцепитель минимального/максимального напряжения серии OUVT-X3 предназначен для аварийного отключения при недопустимом повышении/понижении напряжения электрической сети.

При снижении напряжения контролируемой цепи ниже 35% U_e или увеличения до 95–105% U_{vo} , расцепитель выдает сигнал на отключение автоматического выключателя.

При повышении напряжения контролируемой цепи более 35% U_e или более 105% U_{vo} , расцепитель предотвращает включение автоматического выключателя.

При нахождении напряжения питания в пределах от 85% U_e и до 95% U_{vo} , автоматический выключатель должен нормально отключаться.

Верхний предел напряжения контролируемой цепи должен быть меньше 110% U_{vo} .



Механический и электрический ресурс после сборки расцепителя с автоматическим выключателем составляет 4000 циклов, из которых по 500 циклов для отключения по перенапряжению и по пониженному напряжению и 3000 циклов для отключения размыкание/замыкание выключателя.

Расцепитель серии OUVT-X3 применяется совместно с автоматическим выключателем серии NXB-125; он устанавливается с правой стороны выключателя и прищелкивается к нему.

Основные характеристики:

Напряжение управления – AC240В

Уставка срабатывания защиты от повышения напряжения – AC280В ($1 \pm 5\%$)

Напряжение гарантированного неотключения – 0,85–1,10Ue

Напряжение отключения – 0,7–0,35 Us

Напряжение гарантированного невключения – 0,35 Us

Механическая износостойкость – 4000 циклов В/О

Электрическая износостойкость – 4000 циклов В/О

Степень загрязнения – 2

Степень защиты – IP20

Ширина – 18 мм

Монтаж – на симметричную DIN-рейку 35 мм

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

