

Реле импульсное BIS-402 (для установки в монтажную коробку 230В 8А 1Z IP40) F&F EA01.005.002



Стоимость с НДС

1 386 руб. / шт.

В наличии **1** (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **Евроавтоматика F&F**

Артикул: **EA01.005.002**

Способ монтажа: **Скрытой установки**

Назначение: **Электронное для коммутации**

Количество нормально открытых контактов (НО): **1**

Род тока питающего напряжения: **Переменный ток (АС)**

Напряжение питания с (В): **230**

Напряжение питания по (В): **230**

Максимальная мощность лампы (Вт): **1000**

Максимальная нагрузка люминесцентными лампами (В.А): **500**

Возможность ручного управления: **Да**

Номинальный коммутируемый ток (А): **8**

Описание

Реле импульсное бистабильное серии "BIS"
В монтажную коробку.



Предназначено для включения/выключения освещения, электроустановок и т.п. из нескольких мест выключателями кнопочного типа, параллельно соединенными между собой.

Принцип работы

Включение, либо выключение нагрузки осуществляется подачей электрического импульса на вход управления реле замыканием любого из выключателей кнопочного типа, параллельно соединенных между собой.

Особенности:

память контактов;

возможно подключение выключателей кнопочного типа с подсветкой;

максимальный ток нагрузки 8 А.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

