

Реле импульсное BIS-411 (230В 16А 1Р монтаж на DIN-рейке 35мм) F&F EA01.005.001



Стоимость с НДС

1 746 Р руб. / шт.

В наличии 24 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **Евроавтоматика F&F**

Артикул: **EA01.005.001**

Способ монтажа: **DIN-рейка**

Назначение: **Электронное для переключения цепи**

Количество переключающих контактов: **1**

Ширина в числах модульных расстояний: **1**

Род тока питающего напряжения: **Переменный ток (АС)**

Напряжение питания с (В): **220**

Напряжение питания по (В): **230**

Максимальная мощность лампы (Вт): **2000**

Максимальная нагрузка люминесцентными лампами (В.А): **1000**



Возможность ручного управления: **Да**

Номинальный коммутируемый ток (А): **16**

Описание

Реле импульсное бистабильное серии "BIS"

Монтаж на DIN-рейку.

Предназначено для включения/выключения освещения, электроустановок и т.п. из нескольких мест выключателями кнопочного типа, параллельно соединенными между собой.

Принцип работы

Включение, либо выключение нагрузки осуществляется подачей электрического импульса на вход управления реле замыканием любого из выключателей кнопочного типа, параллельно соединенных между собой.

Особенности:

память контактов;

возможно подключение выключателей кнопочного типа с подсветкой;

максимальный ток нагрузки 16 А.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

