

Реле напряжения CP-721-1 (CP-721-63A) (однофазное; цифровая индикация; напряжение питания 50-450В контакт 1NO 63A встроен. таймер регистрация аварий в памяти индикация текущего напряжения) (аналог УЗМ) F&F EA04.009.013



Стоимость с НДС

3 411 руб. / шт.

В наличии 93 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **Евроавтоматика F&F**

Артикул: **EA04.009.013**

Ширина (мм): **35**

Высота (мм): **90**

Глубина (мм): **65**

Возможен контроль 1-фазного понижения напряжения: **Да**

Возможен контроль 3-фазного понижения напряжения: **Нет**

Содержит функции контроля по постоянному напряжению-понижение напряжения: **Нет**

Содержит функции контроля по постоянному напряжению-повышение напряжения: **Нет**

Содержит функции контроля по постоянному напряжению-гистерезис: **Нет**

Номинальное напряжение питания цепи управления U_s перемен. тока AC при 50 Гц с (В): **230**



Номинальное напряжение питания цепи управления U_s перемен. тока АС при 50 Гц по (В): **230**

Диапазон измерения напряжения 1 с (В): **50**

Диапазон измерения напряжения 1 по (В): **450**

Пороговое напряжение срабатывания с (В): **140**

Пороговое напряжение срабатывания по (В): **300**

Род тока включения: **Переменный ток (АС)**

Количество нормально разомкнутых (НО) контактов: **1**

Описание

Реле напряжения серии "СР"

Монтаж на DIN-рейку.

Предназначено для защиты электроустановок, электроприборов и прочего электронного оборудования от повышенного или пониженного напряжения, обрыва нулевого провода,

регистрации предельных значений напряжения, а также типа произошедшей аварии, контроля величины напряжения в питающей однофазной сети переменного тока.

Защита осуществляется путем отключения нагрузки от сети питания.

Контакт реле замкнут и нагрузка включена, если контролируемое напряжение находится в установленном диапазоне. Диапазон (верхнее и нижнее значения) устанавливается посредством кнопок на лицевой панели. Повторное включение реле (после отключения)

происходит автоматически, через установленное время, после восстановления сетевого напряжения. В случае восстановления после отсутствия напряжения время АПВ увеличивается на величину времени готовности устройства.

Особенности реле напряжения СР-721-1:

напряжение питания - 100...450V AC

максимальный ток нагрузки - 63 A;

контакты - 1NO;

нижний порог напряжений - 140...210

верхний порог напряжений - 240...300

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

